



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA TRASPARENTI COLORATI PER LEGNO

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0061
Nome commerciale	TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO
Tipo prodotto	VERNICE NITRO-ACRILICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Vernice nitro-acrilica
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 6h

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

#### TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO – PER LUCIDARE E FAR RISALTARE LE VENATURE

Vernice speciale alchidica modificata a rapida essiccazione, da impiegare su legno per finiture al naturale, facendo risaltare le venature o su mobili già lucidati, per ritocco.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Vernice speciale nitro-acrilica a rapida essiccazione da impegnare sul legno per finiture al naturale facendo risaltare le venature o su mobili già lucidati per ritocco.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Impiego:** trasparente colorato per legno per lucidare il legno e far risaltare le venature. Con tutte le sue tonalità (7 opache e 7 lucide) questa vernice spray permette di evidenziare la venatura naturale del legno o di modificare la sua tinta base in una lucidatura tipo mogano, noce, teak, ciliegio ecc.

Il trasparente colorato per legno TALKEN COLOR è molto apprezzato per ritocchi di mobili già lucidati.

**Supporti:** legno

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** Per accentuare la colorazione fino alla tonalità desiderata, sovrapporre diversi strati di vernice. Per un risultato perfetto lasciare la parte da verniciare e dare preventivamente una mano di fondo isolante. Carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.