



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 01/01/2024

## ZINCO SPRAY

### SCHEDE TECNICA PRODOTTO

Codice	A0091
Nome commerciale	ZINCO SPRAY
Rif. Tinta	9080 ZINCATURA A FREDDO 9081 ZINCATURA ORO
Tipo prodotto	RESINA ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Resina alchidica modificata con aggiunta di PIGMENTO INIBITORE di CORROSIONE
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. Adatto per ritocco di parti saldate come fondo anticorrosivo prima della verniciatura. Serve come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. Assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. L'aspetto estetico finale riproduce quello della zincatura. ZINCO SPRAY è RIVERNICIABILE con qualsiasi tipo di vernice.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. Adatto per ritocco di parti saldate e come fondo anticorrosivo prima della verniciatura. Come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. Ottima copertura. Riverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Campi di impiego:** assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. La sua azione protettiva ed isolante evita il contatto delle superfici con l'aria e la conseguente ossidazione, causa della ruggine. È consigliato l'uso là dove è impossibile e antieconomica la classica zincatura ma si vuole ottenere un aspetto estetico simile.  
**Supporti:** metalli ferrosi

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.