

THERMOVERNICE SPRAY RESISTENTE AL CALORE

PRODOTTO : VERNICE RESISTENTE AL CALORE IN CONFEZIONE SPRAY
CODICE : A0101 / A0102
CONTENUTO NOMINALE: 270 mL / 520 mL
CONTENUTO NETTO: 200 mL / 400 mL

VERNICE FORMULATA AL 100% CON PURISSIME RESINE SILICONICHE PER RESISTERE ALLE ALTE TEMPERATURE.

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO:** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA:** vernice **siliconica resistente ad alte temperature.**
- **SOLUBILITÀ:** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** la vernice essicca dopo circa 2 ore.

2. COMPOSIZIONE:

- RESINA SILICONICA
- PIGMENTI ECOLOGICI ESENTI DA METALLI PESANTI
- ADDITIVI A BASE DI SILICATI AMORFI
- SOLVENTI ALTAMENTE VOLATILI

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- vernice a base di resine siliconiche e pigmenti studiati appositamente per resistere a temperature elevate. I colori nero, argento e trasparente resistono fino a picchi di 600°. Gli altri colori resistono fino a picchi di 300°.

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- prodotto specificatamente studiato per la verniciatura e il ritocco di radiatori, marmitte, cilindri, caldaie, pinze freni, ecc.

5. SUPPORTI:

- ferro, alluminio, acciaio, ecc.

6. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30 cm. Per evitare che la vernice coli dare due o tre passate **SEMPRE LEGGERE.**

7. ACCORGIMENTI PRECAUZIONALI FACOLTATIVI:

- attenzione : la vernice essicca dopo circa 2 ore ma reticola solo dopo aver raggiunto temperature oltre i 100°.

8. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.
Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372