



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA VERNICI FINALI - FINALE DAMAR

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0121
Nome commerciale	VERNICE FINALE DAMAR
Tipo prodotto	RESINA DAMAR
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Resina DAMAR pura in acquaragia di pura gemma di pino
SOLUBILITA'	Solubile in solventi organici
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: dopo 2 ore
RESISTENZA	Questo prodotto è stato addizionato di un additivo molto potente che assorbe i raggi UV rendendoli inattivi ed evitando lo SCOLORIMENTO del dipinto

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Fabbricata con purissime resine diluite in acquaragia di pura gemma di pino questa vernice è stata appositamente studiata per proteggere dipinti ad olio e mantenere la loro naturale lucentezza, senza ingiallire nel tempo. Absorber è un prodotto speciale che evita nel tempo lo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La gomma DAMAR è notoriamente usata nel campo del restauro, per proteggere i dipinti senza alterare il loro naturale aspetto.

Questa vernice formulata con purissime resine naturali, è stata appositamente studiata per proteggere dipinti ad olio e mantenere la loro naturale lucentezza senza ingiallire nel tempo.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: dipinti ad olio

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Pulire delicatamente il dipinto. Dopo aver agitato fortemente il prodotto, spruzzare uno o due strati da una distanza di circa 30 cm. Il dipinto è fuori polvere dopo 3 ore ma si consiglia di non toccarlo per almeno 24 ore. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.