



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 22/02/23

LINEA VERNICI FINALI – FISSATIVO ACRILICO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0121
Nome commerciale	FISSATIVO ACRILICO
Tipo prodotto	TRASPARENTE ACRILICO
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Resina acrilica purissima
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Dopo pochi minuti il disegno è fissato
RESISTENZA	Agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, all'ingiallimento delle resine.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Per disegni a matita, pastello, carboncino, dipinti tempera, acquarello, fotografie e stampe da computer. Composto da materie perfettamente trasparenti, non ingiallisce anche dopo molto tempo. Absorber è un prodotto speciale che evita nel tempo lo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FISSATIVO Talken Color è composto con resine perfettamente trasparenti e non subisce alterazioni nel tempo.

Spruzzato sopra qualsiasi disegno asciuga rapidamente formando un film protettivo.

E' stato studiato per ottenere un effetto naturale sul disegno

La presenza di un particolarissimo assorbente di raggi ultravioletti evita nel tempo lo scolorimento dei lavori trattati con questo prodotto.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

per disegni a: matita, pastello, carboncino; per dipinti a: olio, acquerello; per fotografie e stampe da computer

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Vaporizzare un leggero strato da una distanza di 30 cm circa e lasciare asciugare. Dopo alcuni minuti il disegno sarà fissato e, occorrendo, si potrà procedere ad eventuali correzioni. Se spruzzato su dipinti applicare mani molto leggere.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.