



TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA VERNICI FINALI - FINALE ACRILICA

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0131
Nome commerciale	FINALE ACRILICA SPRAY
Tipo prodotto	RESINA ACRILICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Resina acrilica
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Dopo pochi minuti il disegno o il dipinto è fissato
RESISTENZA	Agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti, all'ingiallimento delle resine

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Asciuga rapidamente formando un film perfettamente trasparente, senza ingiallire. Adatta per pitture e disegni, non altera minimamente i colori e forma una barriera protettiva contro l'umidità e gli agenti chimici, preservando il dipinto dall'invecchiamento. Con ABSORVER- assorbente di raggi ultravioletti: i colori non sbiadiscono perché Absorver forma una barriera protettiva contro i raggi ultravioletti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Finale acrilica per dipinti ad olio e disegni è una vernice finale acrilica che adotta le migliori resine acriliche dell'ultima generazione. Adatta per pitture e disegni, non altera minimamente i colori e forma una barriera protettiva contro l'umidità e gli agenti chimici preservando il dipinto dall'invecchiamento. Con Absorver i colori non sbiadiscono perché ABSORVER forma una barriera protettiva contro i raggi ultravioletti. È stato studiato in versione LUCIDA ed OPACA.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Campo di impiego:** per disegni a matita, pastello e carboncino. Per dipinti a olio e acquerello.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.