



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

SILICOIL – LUBRIFICANTE SECCO AL SILICONE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0152	-	A0161
Nome commerciale	SILICOIL SPRAY		
Tipo prodotto	OLIO SILICONICO		
Contenuto nominale	270 mL	-	520 mL
Contenuto netto	200 ML	-	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Olio siliconico
SOLUBILITA'	Insolubile

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un prodotto a base di purissimo silicone 300 CTS. L'erogatore speciale a cannucchia permette di raggiungere i punti inaccessibili ai normali oliatori. "SILICOIL SPRAY" è un **lubrificante secco**: NON UNGE – NON GELA. Trova impiego nei più svariati settori: come LUBRIFICANTE per serrature, cerniere e cardini di auto e di serramenti, macchine per cucire, armi, ottica; come IMPERMEABILIZZANTE per equipaggiamento sportivo (tende, scarponi, giacche, ecc); come LUCIDANTE ANTISTATICO per mobili, bronzi, cruscotti, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lubrificante
Idrorepellente – impermeabilizzante
Resistente al dilavamento
Evita l'imporimento di gomme
Dielettrico
Protettivo per gomme
Antiadesivo e distaccante per stampi e guarnizioni

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: SILICOIL è un lubrificante secco a base di silicone purissimo, non unge, non macchia e non gela.

Trova impiego in moltissimi settori come:

LUBRIFICANTE: di oggetti di varia natura, anche particolarmente delicati, quali: serrature, cerniere e cardini, macchine per cucire, armi, cineprese, macchine fotografiche ecc.

ANTISTATICO: per video e tastiere di computer, per televisori o mobili.

LUCIDANTE: per mobili, bronzi, cruscotti, computer e tastiere.

IMPERMEABILIZZANTE E ISOLANTE PER TESSUTI: quali tende da campeggio, ombrelli, capotte di macchine ecc. Li mantiene protetti, morbidi, elastici, li isola da acqua, smog, vapori, fumo ecc.

DISTACCANTE E ANTIADESIVO: per lo stampaggio di materie plastiche.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Inserire la cannucchia nell'apposito foro dell'erogatore. Spruzzare un paio di volte a vuoto.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.