



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## TURAPORI PER LEGNO TRASPARENTE

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0202
Nome commerciale	TURAPORI PER LEGNO TRASPARENTE
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido aerosol
NATURA CHIMICA	Miscela di resine ACRILICHE - ALCHIDICHE
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluenti nitro
ESSICCAZIONE	30 minuti

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Carteggiabile, trasparente.  
Evita che i legni porosi assorbano la vernice, ottenendo superfici regolari e brillantezza omogenea.  
Alto spessore.  
Antitarlo (Non contiene principi attivi soggetti a normativa).  
Applicabile su tutti i tipi di legno; carteggiabile e trattabile già dopo soli 30 minuti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alto spessore.  
Forte azione antitarlo (non contiene principi attivi soggetti a normativa).  
Asciuga velocemente.  
Campi di impiego: Evita l'assorbimento della vernice dovuta alla porosità del legno. In tal modo si ottengono superfici regolari e con brillantezza omogenea.  
Applicabile su tutti i tipi di legno.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

Per un risultato professionale è importante seguire attentamente le istruzioni d'uso.  
**Preparazione del supporto:** togliere dalla superficie da trattare eventuali tracce di sporco. Sprezzare all'aperto o in luoghi ben areati.  
**Istruzioni d'uso:** In funzione dello spessore che si desidera, applicare una o più mani ad intervalli di 5 min.  
Con spessore leggero è già possibile carteggiare e trattare dopo 30 min.  
Dopo l'applicazione di TURAPORI si consiglia una veloce carteggiatura per togliere eventuali filamenti sporgenti.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore ai 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.