



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 05/07/2023

LINEA VERNICI ALL'ACQUA – SMALTO PUNTO ACQUA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0271
Nome commerciale	SMALTO PUNTO ACQUA
Tipo prodotto	COPOLIMERO IN SOLUZIONE ACQUOSA PURO AL 100%
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido a base acqua pigmentato
NATURA CHIMICA	Copolimero in soluzione acquosa puro al 100%
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 5 min. Al tatto: 10 min. In profondità: 12 h
RESISTENZA	Buona resistenza alla luce e ingiallimento delle resine, elevata durezza superficiale e aderenza al supporto, alta resistenza a graffi, colpi e urti, non resiste ad alcool e benzina

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un rivoluzionario smalto all'acqua. Adatto per interni ed esterni **protetti** aderisce a qualsiasi supporto quale: ferro, legno, alluminio, vetro, ecc. Ha un'ottima brillantezza ed una essiccazione rapidissima: secco al tatto 30/60'. Grazie alla sua formulazione è particolarmente adatto per lavori in interno o per lavori artistici su **polistirolo**, nonché per scuole o ambienti particolari. **Oro e argento**: innovativi pigmenti ad elevatissime prestazioni garantiscono un risultato professionale, unico ed eccezionale. Anche per esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

A base acqua.
Pigmenti privi di piombo e cadmio.
Propellenti non dannosi per l'ozono.
Essiccazione velocissima, massima copertura, ottima brillantezza.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: adatto per interni e per esterni **protetti**. Formulato nel rispetto dell'ambiente, si rende particolarmente adatto per lavori in interno o per lavori artistici su polistirolo, nonché per ambienti particolari.

Supporti: oltre ai tradizionali supporti quali ferro, alluminio, acciaio, vetro, legno, muri ecc. è particolarmente adatto ad ogni tipo di **polistirolo**, compreso quello espanso e a tutti quei **materiali particolarmente sensibili ai tradizionali solventi**. Materie plastiche (per PE e PP trattare con PRIMER PER PLASTICHE TALKEN Color.)

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Ove necessario carteggiare con carta abrasiva nr. 400. Togliere con alcool eventuali tracce di sporczia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. **Evitare di porre oggetti verniciati sotto l'acqua dopo la verniciatura per almeno 48/72h.** In condizioni climatiche estreme è consigliabile dare, dopo 24 ore, una mano di vernice trasparente **TALKEN COLOR KRISTALL** codice 3502. Per un lavoro professionale si consiglia: **su metallo nudo** PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, **su plastica** (PP e PE) PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR. Eventuali residui di vernice possono essere tranquillamente puliti con acqua prima che sia completamente essiccata.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.