



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

## CAR PRIMER – FONDO ANCORANTE SPRAY PER CARROZZERIA

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0444
Rif. Tinta	9045 BIANCO 9046 GRIGIO CHIARO 9047 GRIGIO SCURO
Nome commerciale	CAR PRIMER
Tipo prodotto	FONDO ANCORANTE SPRAY PER CARROZZERIE
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido in aerosol
NATURA CHIMICA	Miscela di resine ACRILICHE
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluenti nitro
ESSICCAZIONE	20 – 30 min.
SOVRAVERNICIABILTA'	Con la maggior parte delle vernici mono o bicomponenti sia a solvente che ad acqua. Pur essendo stata testata con la maggior parte delle vernici, consigliamo sempre di fare una prova.

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Appositamente formulato per uso professionale in carrozzeria: adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica.

Antiruggine, altissimo ancoraggio, rapidità di essiccazione. Spruzzatura a largo raggio, che permette una facile applicazione del prodotto anche su superfici estese. Carteggiabile e/o verniciabile già dopo 20/30' (a seconda dello spessore).

Adatto per la maggior parte delle vernici, sia mono che bicomponenti, sia a solvente che all'acqua.

L'applicazione risulta perfettamente omogenea, evita la necessità di carteggiare prima di verniciare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massimo ancoraggio su tutti i tipi di metallo e lamiere nude.

Elevata **protezione antiruggine**.

Resistenza ANTICORROSIVA.

Asciuga velocemente e con spessore medio è CARTEGGIABILE e RIVERNICIABILE già dopo 20/30 min.

Carteggiatura rapida.

**Spruzzatura a largo raggio** che permette una facile e rapida applicazione anche su superfici estese.

La superficie ottenuta con questo trattamento risulterà estremamente omogenea e, volendo, può essere riverniciata senza essere carteggiata.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Supporti:** Tutte le superfici metalliche. Adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica.

**Campi di impiego:** fondo ancorante, antiruggine ed isolante.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Preparazione supporto:** rimuovere completamente la ruggine e, se necessario, carteggiare. Pulire bene con alcool per rimuovere ogni genere di residuo.

**Istruzioni d'uso:** Agitare fortemente la bombola per un min. circa. Spruzzare un paio di volte a vuoto. E' sufficiente applicare una mano, eventualmente una seconda dopo 20 min.

### MAGAZZINAGGIO:

tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.