



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – RINNOVA IN BARATTOLO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0093
Nome commerciale	RINNOVA IN BARATTOLO
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA CORTO OLIO
Contenuto netto	125 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Alchidica corto olio
SOLUBILITA'	Solubile in solvente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 3h

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Smalto anticorrosivo anticante effetto ferro lavorato.

Vernici speciali per esigenze speciali: la qualità dello spray anche in barattolo. La qualità Talken Color nel formato pennellabile in barattolo per soddisfare le esigenze della clientela che da sempre apprezza i nostri prodotti. Per piccoli ritocchi o piccoli lavori di verniciatura. Applicabili sia a pennello sia a spruzzo, perchè diluibili in solvente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resistenza: Fosfato di Zinco e Mica, incorporati in resine e pigmenti oculatamente selezionati, conferiscono un'altissima resistenza agli agenti atmosferici con fortissimo potere **ANTICORROSIVO**.

ANTICORROSIVO: blocca la ruggine.

Resiste agli agenti atmosferici.

Protegge a lungo.

Non si scrosta.

È riverniciabile.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

RINNOVA in barattolo è un prodotto di facile applicazione che consente di rinnovare ogni genere di oggetto in ferro lavorato o di CONFERIRE IL MEDESIMO EFFETTO, con la sola verniciatura, a oggetti di materiali in altra natura. Per sedie, tavoli, inferiate, cancelletti, vasi portafiori, cassette della posta ecc.

Supporti: Qualsiasi tipo di supporto (ferro, legno, plastica, ecc.) può essere verniciato con questo prodotto. La consistenza a gel consente l'applicazione del prodotto anche su superfici particolarmente elaborate o rovinate: si ottiene, in tal modo, un aspetto finale omogeneo.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: Smalto pronto all'uso per ferro alluminio e legno. Se necessario o se applicato a spruzzo, diluire con diluente per nitro. Rimuovere eventuali incrostazioni di vernice. Togliere eventuali tracce di grasso, ruggine o umidità. Dare la seconda mano il giorno seguente. Per pulire utilizzare solvente nitro.

NON SONO RICHIESTI PRODOTTI PER IL PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.