



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – FONDO UNIVERSALE RIEMPITIVO ALL'ACQUA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0271
Rif. Tinta	4090 fondo universale bianco
Nome commerciale	SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO
Tipo prodotto	ACRILICO IN MISCELA
Contenuto netto	130 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato.
NATURA CHIMICA	Copolimero acrilico in miscela con cariche minerali riempitive e pigmenti inorganici.
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 30 min. In profondità: 6 h
SOVRAVERNICIABILITA'	Dopo 10 ore.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Le proprietà di questo prodotto lo classificano unico nel suo genere in quanto le caratteristiche di cui è dotato lo rendono applicabile a qualsiasi superficie, ha un elevato potere coprente e riempitivo, si stende con estrema facilità rendendo agevole l'applicazione. Il prodotto rispetta tutti i canoni tipici della produzione TALKEN COLOR: qualità, durata, semplicità di applicazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Blocca la reattività dei metalli.
Evita la formazione di ruggine.
Protegge la superficie trattata.
Elevata aderenza a qualsiasi supporto.
Ottima copertura e plasticità.
Eccezionale resa anche su legno molto poroso.
Non diluire, prodotto pronto all'uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo d'acqua come solvente

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Supporti: per tutti i supporti.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Non diluire, prodotto pronto all'uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo d'acqua come solvente
Strumenti di impiego: pennello, rullo, spruzzo.

Preparazione supporto:

Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito da ogni impurità; ove necessario togliere eventuali macchie di unto con alcool, residui di ruggine con rimozione meccanica mediante carta abrasiva nr 400. Mescolare bene prima dell'uso. Dare una mano di prodotto sulla superficie da trattare; nel caso ripetere con una eventuale seconda mano dopo circa 30 minuti. Subito dopo l'uso, pulire sporco e attrezzi solo con ACQUA. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un normale solvente nitro oppure alcool etilico.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.